BOSTOOLS.NL
Kleiland 11
8271RV IJsselmuiden NL
+31383332508
info@bostools.nl

EP20000E

Standaard stroomaggregaten
met luchtgekoelde benzinemotor,
3000tpm, 50Hz, 4-takt



Aggregaat

kVA maximaal	20
kVA continu	18
kVA	18kVA @ 1~230V
Ampère (continu)	78A @ 1~230V
Afmetingen (lxbxh)	100x64x72 cm
Gewicht	-
Gewicht incl. olie, excl. brandstof*	217 kg

**plus koelvloeistof indien watergekoeld*

Motor

Merk / Type	B&S Vanguard EFI 37HP
PK maximaal	31
Vermogen	23kW max., benzine, luchtgekoeld
Toeren per minuut	3000 tpm
Cilinderinhoud	993 cm^3
Verbruik @75% last	7,8 liter/uur
Tank	32 liter
Autonomie @75%	4,1 uur
Geluidsniveau	80 dB(A) @7 m
EU-Emissie norm	Stage V
Batterij spanning	12V

Alternator

Merk / Type	Sincro FKR2LC - borstelloos
Nominale spanning	1~230V
Frequentie	50Hz
Beschermingsgraad	IP23

Kleiland 11
8271RV IJsselmuiden NL
+31383332508
info@bostools.nl

EP20000E

Versie

- 1 stopcontact 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 63A
- Automatische spanningsregelaar
- Brandstofniveaumeter
- Brandstofpomp 12V
- Centraal hijsoog
- Deep Sea Electronics module DSE4520 tot 275kVA en DSE7420 vanaf 300kVA
- Elektrische start, incl. onderhoudsvrije accu
- Frame
- Frequentiemeter
- Minimumbrandstofniveauschakelaar
- Oliedrukbeveiliging
- Thermo-magnetische beveiliging
- Urenteller
- Voltmeter