BOSTOOLS.NL
Kleiland 11
8271RV IJsselmuiden NL
+31383332508
info@bostools.nl

EPS44TDE

Super-geluidsgedempte stroomaggregaten met Kubota watergekoelde dieselmotor, 1500tpm, 50Hz, 4-takt



Aggregaat

kVA maximaal	44
kVA continu	40
kVA	13kVA @ 1~230V 40kVA @ 3~400V
Ampère (continu)	58A @ 1~230V 58A @ 3~400V
Afmetingen (lxbxh)	210x94x112 cm
Gewicht	906 kg
Gewicht incl. olie, excl. brandstof*	928 kg

**plus koelvloeistof indien watergekoeld*

Motor

Merk / Type	Kubota V3800DIT E3BG-EUP-1
PK maximaal	57
Vermogen	42 kW max., diesel, watergekoeld
Toeren per minuut	1500
Cilinder	4
Cilinderinhoud	3769 cm^3
Verbruik @75% last	7,7 liter/uur
Tank	90 liter
Autonomie @75%	11,7 uur
Geluidsniveau	65 dB(A) @7 m = LWA 90
EU-Emissie norm	Transition engine IIIa
Batterij spanning	12V

Alternator

Merk / Type	Leroy Somer LSA42.3VS3 AREP - borstelloos
Nominale spanning	3~400V en 1~230V
Frequentie	50Hz
Beschermingsgraad	IP23

Kleiland 11
8271RV IJsselmuiden NL
+31383332508
info@bostools.nl

EPS44TDE

Versie

- 2 stopcontacten 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 32A +1 stopcontact CEE 400V - 32A 5 p. + 1 stopcontact CEE 400V - 63A 5 p.
- 3 Ampèremeters
- Aardlekschakelaar 30mA met aardstaaf en 4m aardingskabel
- Automatische spanningsregelaar
- Brandstofpomp 12V
- Centraal hijsoog
- Deep Sea Electronics module DSE4520 tot 275kVA en DSE7420 vanaf 300kVA
- Elektrische start, incl. onderhoudsvrije accu
- Elektronische toerentalregelaar
- Frequentiemeter
- Leroy Somer alternator System 2 voor tropische omgeving
- Magneto-stop
- Mechanische brandstofniveaumeter
- Noodstop
- Olieaflaatpomp
- Oliedrukbeveiliging
- Oliedrukcontrolelamp
- Polymorfe alternatorregulatie en -excitatie
- Temperatuurbeveiliging
- Thermo-magnetische beveiliging
- Urenteller
- Voltmeter
- Voorverwarmer luchtinlaat
- Waterafscheider